




DELTA L

Pour le suivi de fissures manuel





Le DELTA L est idéal pour le suivi manuel précis des fissures sur les trois axes de mesure - ouverture, cisaillement et désaffleurement mais aussi pour la mesure en angle.

Il est capable de mesurer l'évolution des fissures avec une précision allant au 100ème mm, compact, résistant et abordable, son utilisation est à la portée de tous.



Compact & Résistant



Précis
1/100ème mm



Plug & Play
Facile à utiliser
et à installer



Numérique
Lecture facile pour
plus de précision



4 types de mesure
Ouverture, cisaillement,
désaffleurement et
en angle

Fonctionnalités

Pile bouton LR44 - 1,5 V	Poids 0,85kg	Dimensions 22 x 4,5 x 7 cm
Précision 0.01 mm	Electronique - lecture numérique	Amplitude maximum 14 cm
2 modes d'installation colle, cheville à frapper	4 types de mesure	Fixation : tous types de matériaux


*Suivant l'usage



Ouverture



Cisaillement



Mesure en angle



Désaffleurement

Avec le DELTA L, surveillez l'état de vos structures et profitez d'une solution complète et efficace pour le suivi des fissures de tous vos ouvrages.

Prenez les bonnes décisions (travaux immédiats et de moyen terme), en surveillant la progression des fissures grâce à des équipements de mesure

(fissuromètre, jauge) renommés pour leur fiabilité et leur exactitude.

Il vous suffit ensuite de reporter les données directement sur l'application mobile FEELBAT pour avoir automatiquement des courbes exploitables, pour permettre le suivi régulier et sécurisé dans le cloud FEELBAT.

Les jauges de mesures JC1 et JC2




Les jauges JC1 « dôme » permettent de suivre l'ouverture d'une fissure en les plaçant de part et d'autre. Elles peuvent facilement se fixer avec une cheville à frapper ou par collage. Elles sont disponibles en polycarbonate ou en inox.



Les jauges JC2 « talonnette » permettent de suivre le mouvement d'une fissure en cisaillement et désaffleurement (décalage). Elles peuvent facilement se fixer avec une cheville à frapper ou par collage.


01 Les différents cas d'application



02 Comment l'utiliser ?

Le DELTA L peut être installé sur un mur à l'aide des accessoires fournis. Après avoir installé vos jauges, récupérez les informations pour les reporter directement sur l'application mobile afin de générer des courbes automatiquement exploitables.

2 packs sont disponibles, pour en savoir plus, rendez-vous sur le site boutique.



Nos autres produits



DELTA L+

Le DELTA L+ est un **capteur électronique connecté qui permet de suivre une fissure** avec une grande précision et de manière autonome.

Il permet de suivre les mouvements de la fissure à proximité ou à distance ainsi que la température extérieure, depuis son smartphone.

Ouverture - Cisaillement - Mesure d'angle - Désaffleurement



Pack DELTA L+ extenso

Le pack extenso permet de mesurer et surveiller les mouvements et déplacements dans les structures, tels que les tunnels, ponts ou bâtiments. **Il permet d'évaluer la stabilité et l'intégrité de la structure en détectant les changements de convergence**, aidant ainsi à prendre des mesures préventives.

10 ML fil INVAR ou 20 ML fil INVAR



DELTA R

Le DELTA R est un **capteur d'inclinaison bi-axe connecté** permettant de **suivre le mouvement d'inclinaison des murs ou des structures** avec une grande précision et de manière autonome.

Il vous offre la possibilité de suivre les mouvements d'inclinaison sur les deux axes ainsi que la température extérieure, depuis votre smartphone.

Deux axes de mesure : Y - X



DELTA L+ mini

Le DELTA L+ MINI offre une surveillance autonome et précise des fissures, tout en évaluant l'impact de l'exposition solaire sur le support fissuré.

Il se fixe en quelques secondes par collage sans percement.

Plus petit capteur de fissures connecté au monde !



DELTA X-P

Le capteur X-P, capteur piézométrique, permet de surveiller le niveau de la nappe phréatique automatiquement.

La sonde piézométrique est équipée d'un câble renforcé avec une connectique étanche et un système de correction atmosphérique.

Câble renforcé de X ml (plusieurs longueurs de câble disponibles)



DELTA X-Hs

Le DELTA X-Hs est un capteur connecté équipé d'une sonde électronique **pour mesurer l'humidité du sol, avec une grande précision et de manière autonome.**

La sonde à enterrer au pied des ouvrages, offre des données pertinentes pour des diagnostics efficaces dans le domaine des RGA (Retrait-Gonflement des Argiles).

Capteur d'humidité du sol



Si tu fissures tu **FEELBAT**

Contactez-nous

 contact@feelbat.fr

 04 123 800 90

 www.feelbat.fr


contact@feelbat.fr
04 123 800 90


4 rue Louis Breguet
JACOU 34830 FRANCE
Siège social 20 rue Maxime Riviere
97490 SAINT-DENIS


www.feelbat.fr
in f o